

## Klemmringverschraubungen Typ 800

### Beschreibung

- Werkstoff Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571.
- Durchgangverschraubung, passend zu unseren Armaturen.
- Aufgeführte Varianten sind für Drücke von 100 - 250 bar geeignet. Höhere Drücke als 250 bar auf Anfrage.
- Alle Ausführungen sind auch mit einem Klemmring aus PTFE (Teflon) möglich. Hier beträgt die zulässig maximale Einsatztemperatur/Druck +200°C, 4 bar. Vorteil bei einem Klemmring aus PTFE: Diese sind mehrfach lösbar und die Klemmringverschraubung kann in eine andere Position verstellt werden. Die aufgeführten Klemmringverschraubungen zeigen nur eine kleine Auswahl unserer unzähligen Möglichkeiten.
- \* Diese Verschraubungen sind auch mit einem Klemmring aus PTFE lieferbar.

### Metrische Gewinde

| Einschraubgewinde | Klemmdurchmesser                  | Gesamtlänge |       |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| M8 x 1 mm         | Ø 0,5 mm (nur mit PTFE-Klemmring) | 24,5 mm     | _____ |
| M8 x 1 mm         | Ø 1 mm *                          | 24,5 mm     | _____ |
| M8 x 1 mm         | Ø 1,5 mm *                        | 24,5 mm     | _____ |
| M10 x 1 mm        | Ø 1,5 mm *                        | 24,5 mm     | _____ |
| M8 x 1 mm         | Ø 2 mm *                          | 24,5 mm     | _____ |
| M10 x 1 mm        | Ø 2 mm *                          | 24,5 mm     | _____ |
| M8 x 1 mm         | Ø 3 mm *                          | 24,5 mm     | _____ |
| M10 x 1 mm        | Ø 3 mm *                          | 24,5 mm     | _____ |
| M8 x 1 mm         | Ø 4 mm *                          | 29 mm       | _____ |
| M10 x 1 mm        | Ø 4 mm *                          | 29 mm       | _____ |
| M10 x 1 mm        | Ø 5 mm *                          | 29 mm       | _____ |
| M10 x 1 mm        | Ø 6 mm *                          | 29 mm       | _____ |

### Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch

| Einschraubgewinde | Klemmdurchmesser | Gesamtlänge |       |
|-------------------|------------------|-------------|-------|
| G1/4"             | Ø 1 mm *         | 29 mm       | _____ |
| G1/4"             | Ø 1,5 mm *       | 29 mm       | _____ |
| G1/8"             | Ø 2 mm *         | 23,5 mm     | _____ |
| G1/4"             | Ø 2 mm *         | 29 mm       | _____ |
| G1/8"             | Ø 3 mm *         | 23,5 mm     | _____ |
| G1/4"             | Ø 3 mm *         | 29 mm       | _____ |
| G1/8"             | Ø 4 mm *         | 28 mm       | _____ |
| G1/4"             | Ø 4 mm *         | 33,5 mm     | _____ |
| G1/4"             | Ø 5 mm *         | 33,5 mm     | _____ |
| G1/4"             | Ø 6 mm *         | 34,5 mm     | _____ |
| G1/2"             | Ø 6 mm *         | 39,5 mm     | _____ |

**Bitte beachten: Standardmässig liefern wir immer mit Klemmring aus Edelstahl. Bei Klemmring aus PTFE muss unbedingt ein Stern markiert werden.**

